

小ホール舞台吊物装置仕様一覧表

No.	バトン名称	操作方式		バトン寸法	バトン パイプ径	速度 (m/分)	容量 (kW)	総荷重	許容 積載	吊点	1点当たり の荷重 (kg)	ワイヤ ローブ径	固定吊 ローブ径	機構方式
		昇降	開閉											
1	折タタミ緞帳 (前吊)	固定吊	—	10,000	φ42.7	—	—	420kg	—	5	84kg	—	ワイヤローブ φ5	固定吊
	折タタミ緞帳 (後吊)	電動	—	9,500×3本	φ34	20m/分	2.2kW	320kg	—	5	64kg	φ5	φ5	ワイヤローブ巻取式
2	第1袖幕 固定吊装置	固定吊	—	2,600×2本	φ48.6	—	—	60kg	40kg	2×2列	15kg	—	ワイヤローブ φ4	固定吊
	第1袖幕 開閉装置	—	手動	レール2,600×2	—	—	—	40kg	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式
3	ボーダーライト (第1-文字幕共吊り)	電動	—	9,000	φ42.7	5m/分	0.75kW	300kg	270kg	4	75kg	φ4	φ4	ワイヤローブ巻取式
4	サスペンションライト	電動	—	8,900	φ42.7	5m/分	0.75kW	300kg	270kg	4	75kg	φ4	φ4	ワイヤローブ巻取式
—	第1天井反射板(空調ダクト目隠)	—	—	フレーム幅8,700×奥行500		—	—	—	—	—	—	—	—	ボルト固定
5	第1バトン	電動	—	8,000	φ42.7	5m/分	0.75kW	300kg	270kg	4	75kg	φ4	φ4	ワイヤローブ巻取式
6	第2袖幕 固定吊装置	固定吊	—	2,000×2本	φ48.6	—	—	50kg	40kg	2×2列	12.5kg	—	ワイヤローブ φ4	固定吊
	第2袖幕 開閉装置	—	手動	レール1,900×2	—	—	—	40kg	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式
7	ホリゾントライト (第2-文字幕共吊り)	電動	—	8,000	φ42.7	5m/分	0.75kW	300kg	270kg	4	75kg	φ4	φ4	ワイヤローブ巻取式
—	第2天井反射板(空調ダクト目 隠)	固定	—	フレーム幅7,800×奥行500		—	—	—	—	—	—	—	—	ボルト固定
8	第2バトン	電動	—	7,100	φ42.7	5m/分	0.75kW	300kg	270kg	4	75kg	φ4	φ4	ワイヤローブ巻取式
9	引割バック幕 固定吊装置	固定吊	—	10,600	φ42.7	—	—	125kg	80kg	6	21kg	—	固定吊ローブ φ12	固定吊
	引割バック幕 開閉装置	—	手動	レール10,200 (5,600×2)	—	—	—	80kg	—	—	—	—	—	手動カーテンレール式
10	正面反射板	—	—	フレームW8,500×H5,050		—	—	—	—	—	—	—	—	固定
11	第1側面反射板(上手) 旋回装置	—	手押	フレームW1,340×H5,900		—	—	—	—	—	—	—	—	手押し式
12	第1側面反射板(下手) 旋回装置	—	手押	フレームW1,340×H5,900		—	—	—	—	—	—	—	—	手押し式
13	第2側面反射板(上手) 旋回装置	—	手押	フレームW1,175×H5,300		—	—	—	—	—	—	—	—	手押し式
14	第2側面反射板(下手) 旋回装置	—	手押	フレームW1,175×H5,300		—	—	—	—	—	—	—	—	手押し式