

柏市民文化会館 小ホール 舞台機構関係一覧表

2024/10/29

| 名称 | 昇降 | 許容積載 | バトン寸法 | パイプ径 | 飛び切り | バトン間隔 | 備考 |
|----------------------|---------|--------|-------------------|------------------------|-------|-------|------------------------|
| 折タタミ緞帳 | 電動(17秒) | — | 9,500 | (前吊) φ42.7 (後吊) φ34 | — | | 三つ折たたみ式 |
| 第1袖幕 | 固定 | — | 2,600×上下 | — | — | | |
| 第1文字幕 ボーダーライト | 電動(54秒) | 約140kg | 9,000 | φ42.7mm | 6,100 | | 第1文字幕とボーダーライトは共吊り |
| サスペンションライト | 電動(64秒) | 約85kg | 8,900 | φ42.7mm | 6,250 | | |
| 第1天井反射板 | 固定 | — | フレーム幅8,700×奥行500 | | — | | 空調ダクト目隠し |
| 第1バトン | 電動(55秒) | 約227kg | 8,000 | φ42.7mm | 5,900 | | |
| 第2袖幕 | 固定 | — | 2,000×上下 | — | — | | |
| 第2文字幕 Horizontライト | 電動(42秒) | 約184kg | 8,000 | φ42.7mm | 5,070 | | 第2文字幕と Horizontライトは共吊り |
| 第2天井反射板 | 固定 | — | フレーム幅7,800×奥行500 | | 4,410 | | 空調ダクト目隠し |
| 第2バトン | 電動(52秒) | 約227kg | 7,100 | φ42.7mm | 5,800 | | |
| 引割バック幕 | 固定 | — | 10,600 | — | — | | |
| 正面反射板 | 固定 | — | フレーム幅8,500×高5,050 | | — | | スクリーン、 Horizont幕兼用 |
| 第1側面反射板(上下) | 手押 | — | フレーム幅1,340×高5,900 | | — | | 支柱のツッパ…6,900mm |
| 第2側面反射板(上下) | 手押 | — | フレーム幅1,175×高5,300 | | — | | |

| | | |
|-----------|---|--|
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 鎮は1枚6.5kg ■ プロセニウムアーチのツッパ…5,500mm(3間5尺) ■ プロセニウムアーチの間口…8,900mm(4間5尺) ■ 框高…1,000mm ■ 搬入口…W1,760mm×H1,950mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ 袖幕間口 1袖出し切り…5,350mm(2間5尺) 2袖出し切り…5,090mm(2間4尺) 4間…(黄色バミリ) |
|-----------|---|--|